



| | MODELIŲ APRAŠYMAS | L30 ELITE | L30 ELITE S+ | L85 ELITE | L250 DELUXE | L250i ELITE | L250i ELITE S+ | L300R ELITE | L350i ELITE | 4.0 Elite Medium | 4.0 Elite Premium | 4.0 Elite Extra Premium |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| GALIA | Rekomenduojami maks. kv. m (-20 %)* <small>*kv. m atlieka maks. akumuliatorių našumą</small> | 1.100 | 2.000 | 2.200 | 2.600 | 3.200 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 1.800 | 3.200 | 3.200 |
| | Variklio tipas | Bešepetėlinis | Bešepetėlinis | Bešepetėlinis | Bešepetėlinis |
| | Litio jonų akumuliatorius (25,9 V) | 2 x 2,5 Ah | 3 x 2,5 Ah | 1 x 7,5 Ah | 1 x 7,5 Ah | 1 x 7,5 Ah | 2 x 7,5 Ah | 2 x 7,5 Ah + 1 x 15 Ah | 1 x 15 Ah | 1 x 5,8 Ah | 1 x 8,7 Ah | 1 x 8,7 Ah |
| | Maks. leidžiamas šlaidas (proc.) | 45% | 45% | 55% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| | Maks. šlaidas (proc.) | 35% | 35% | 45% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| | Šlaidas prie išorinio krašto arba perimetro laido (proc.) | 20% | 20% | 35% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| | Vidutinis darbinis laikas (val.) (±20 %) | 02:30 | 04:00 | 03:00 | 03:30 | 03:30 | 07:00 | 10:00 | 07:00 | 03:00 | 04:30 | 04:30 |
| | Įkrovimo būseną | Kontaktinė | Kontaktinė | Kontaktinė | Kontaktinė |
| PĖJŲ SAUGUMAS | Peilio tipas | 4 smaigalių žvaigždės formos peilis | 6 ašmenų peilis | 6 ašmenų peilis | 6 ašmenų peilis |
| | Įpjovimo plotis (cm) | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 36 | 36 | 25 | 25 | 25 |
| | Įpjovimo aukštis (min.–maks.) (mm) | 25–60 | 25–60 | 25–65 | 25–70 | 25–70 | 25–70 | 24–64 | 24–64 | 20–65 | 20–65 | 20–65 |
| | Spiralinis pjovimas | Yra | Yra | Yra | Yra |
| | „Smart Partitions“ pjovimas | – | – | – | – | Yra | Yra | – | Yra | – | – | – |
| | Savaiminis išsilyginimas | – | – | – | Yra | Yra | Yra | Yra | – | Yra | Yra | Yra |
| | Ekologiškas režimas | Yra | Yra | Yra | Yra |
| | Lietaus jutiklis | Yra | Yra | Yra | Yra |
| Pjaunamos zonos, įskaitant pagrindinę | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| NAVIGACIJA | Kompaso sistema | Nėra | Nėra | Nėra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Nėra | Nėra | Nėra |
| | „ZCS Connect“ modulis (GPS, GSM) | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Yra | Yra | Nėra | Yra | Yra | Yra | Yra |
| VALDYMO ĮRENGINIAI | Naudotojo sąsaja | Ekranas | Ekranas | Ekranas | Jutiklinis ekranas | Jutiklinis ekranas | Jutiklinis ekranas | Ekranas | Jutiklinis ekranas | Jutiklinis ekranas | Jutiklinis ekranas | Jutiklinis ekranas |
| | Programėlių valdymas | „Bluetooth“ | „Bluetooth“ | „Bluetooth“ | „Bluetooth“ | „Bluetooth“ ir GSM | „Bluetooth“ ir GSM | „Bluetooth“ | „Bluetooth“ ir GSM | „Bluetooth“ ir GSM | „Bluetooth“ ir GSM | „Bluetooth“ ir GSM |
| | „Bluetooth“ intuvas | Yra | Yra | Yra | Yra |
| | Įspėjimo pranešimas SMS | Nėra | Nėra | Pasirenkamas | – | – | – | – | – | Nėra | Nėra | Nėra |
| SAUGUMAS | Pakėlimo ir apsvertimo jutiklis | Yra | Yra | Yra | Yra |
| | Pastūmimo ar avarinio sustojimo mygtukas | Yra | Yra | Yra | Yra |
| | Apsauginis PIN | PIN kodas | PIN kodas | PIN kodas | PIN kodas | PIN ir geografinės ribos | PIN ir geografinės ribos | PIN kodas | PIN ir geografinės ribos | PIN ir geografinės ribos | PIN ir geografinės ribos | PIN ir geografinės ribos |
| STANDARTINĖ ĮRANGA SISTEMAI ĮRENGTI | Perimetro laido ilgis (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tvirtinimo vinys | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | Įkrovimo stotelė | Yra | Yra | Yra | Yra |
| | Įkrovimo bazės dangtelis | Pasirenkamas | Pasirenkamas | Pasirenkamas | Pasirenkamas |
| SPECIFIKACIJOS | Svoris su akumuliatoriumi (kg) | 9,8 | 10,1 | 13,5 | 15,3 | 15,3 | 16,2 | 19,8 | 18,4 | 10,1 | 10,4 | 10,4 |
| | Roboto dydis (ilgis x plotis x aukštis) | 540 x 450 x 252 mm | 540 x 450 x 252 mm | 600 x 440 x 310 mm | 580 x 500 x 290 mm | 580 x 500 x 290 mm | 580 x 500 x 290 mm | 700 x 480 x 300 mm | 700 x 480 x 300 mm | 635 x 464 x 300 mm | 635 x 464 x 300 mm | 635 x 464 x 300 mm |
| | Ratų profilis | Klasikinis | Klasikinis | Dantytas | Lankščios gumos | Lankščios gumos | Lankščios gumos | Dantytas | Lankščios gumos | Lankščios gumos | Lankščios gumos | Lankščios gumos |
| | Triukšmo lygis (dB(A)) | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 75-65 | 69 | | | |
| | Saugos lygis | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |